HAAS + SOHN
OFENTECHNIK GmbH

Art. Nr. 181788 V00E17

Geräteblatt Kaminofen Bornholm II 164.15



Geeignete Brennstoffe:
Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731; Braunkohlebriketts 6* und 7*.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:
siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.



1812713	Stein Nr. 96	325x68x30
1812723	Stein Nr. 97	152x65x30
1812733	Stein Nr. 98	250x42x30
1812743	Stein Nr. 99	330x165x30
1812753	Stein Nr. 100	375x120x30
1812763	Stein Nr. 101	375x120x30
1812773	Stein Nr. 102	480x233x30
1812783	Stein Nr. 103	480x235x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (12) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (13, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 - 3 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	1 Minute lang: offen, danach geschlossen	offen
Braunkohlebriketts:	2 - 3 Briketts ca. 1,5 - 2 kg	offen	halb offen

ET.-Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET.-Nr.	Pos.	Bezeichnung
	1	Oberkörper	1804923	9	Rost
1817113	2	Feuerraumtür	1812883	10	Stellrost
	3	Warmhaltefach	1812053	11	Feuerraum-Türgriff
	4	Holzgerfach	1812053	12	Primärluftregler
1812803	5	Aschekasten		13	Sekundärluftregler
	6	Rauchrohranschluß	1812833	14	Glasscheibe 410x340
	7	Schamotte	1812843	15	obere Zugumlenkplatte 316X160
1816873	8	Wärmetauscherlieger li.	1812853	16	untere Zugumlenkplatte 325X320
1816863	8	Wärmetauscherlieger re.	1817143	17	Seitenverkleidung 333x160

Technische Daten:		Bornholm II 164.15	
Höhe	1070 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeuger	290 °C
Breite	690 mm	Mindestförderdruck	12 Pa
Tiefe ohne Griffe	590mm	Mindestförderdruck bei 0,8 facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Gewicht	137 kg	Raumheizvermögen nach DIN 18893	$170m^3$
Rohrstutzen	160 mm	bei günstigen Raumbedingungen	$68 m^3$
Nennwärmeleistung	8 kW	bei weniger günstigen Raumbedingungen	$67 m^3$
Abgasmassenstrom	7,5 g/s	bei ungünstigen Raumbedingungen	$140 m^3$
Prüf Nr. RO- 919983		Raumheizvermögen nach C-Norm M 7521	