Format 11

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Mit bewährter Feuerraum-Schamotte-/ Gusskombination
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Format 11

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	11 kW
Wärmeleistungsbereich	5,3-11,7 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	–
max. Scheitholzlänge	50 cm
Gewicht inkl. Schamotte	235 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	12,9 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	249 °C
	Förderdruck am Abgasstutzen, min.-max.	12-20 Pa
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge	Feuerungsleistung	38,4 kW
	Abgasmassenstrom	29,1 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	643 °C
	Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	33,7 m^3/h

Standard

Türanschlag rechts

Rostfeuerung

A+

Energielabel nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany

CERT Umweltgerechte Verbrennung

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.schmid.st**